

X-SENSE®
The Ultimate Home Safety Expert



CATALOGUS 2021
X-SENSE INNOVATIONS CO., LTD.

INHOUD

Introductie

Over Ons	01
----------------	----

Standalone Melders

Rookmelders

XS01	02
SD01/SD03	03
SD11/12/13/SD19/20/21	04

Koolmonoxidemelders

XC01	02
CO03D	03
CD01	04
CD03	04

Combimelder Rook & Koolmonoxide

XP01	02
SC01	03
SC03	04
SC07	04

RF Koppelbare Melders

XS01-W	02
XC01-W	03
XP01-W	04

Wi-Fi Alarmen/Systemen

XS01-WT	02
XP01-WT	03
Smart Home Beveiliging Systeem	04

Accessoires

RC01 Afstandsbediening	02
------------------------------	----

KIES X-SENSE

Een Marktleider In Huisbeveiliging



60⁺

PATENTEN UITGEGEVEN

De betrouwbaarheid van onze eigen technologie, apparaten en productie is geverifieerd door gecertificeerde autoriteiten waaronder: VdS, TÜV Rheinland, BSI, ETL en CCCF.



10,000,000⁺

APPARATEN VERKOCHT

Onze producten worden in meer dan 48 landen verkocht en ons aantal klanten blijft groeien in onder ander Europa, de VS, Zuidoost Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika



48⁺

LANDEN AANWEZIG

Gebaseerd op de technologie in onze beveiligingsproducten hebben we onlangs onze productlijnen uitgebreid met onder andere "slimme monitoring" producten en nog veel meer.



XS01

Mini Foto-elektrische Rookmelder

Klein maar professioneel

Technische Specificaties

Stroombron	10-jaar 3 V CR123A lithium batterij
Type Sensor	Foto-elektrisch
Veiligheidsstandaard	EN 14604
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3 meter afstand
Werkend Bij Temperaturen	Tussen 4.4 en 37.8 °C
Stilte Duur	≤ 9 minuten





SD01

Foto-elektrische rookmelder

LED Ontsnappingslicht en

10-Jaar Verezegelde Lithium Batterij

Technische Specificaties

Stroombron	10-jaar 3 VCR123A lithium batterij
Type Sensor	Foto-elektrisch
Veiligheidsstandaard	EN 14604
Levensduur	10 jaar
Werkend Bij Temperaturen	Tussen 4.4-37.8°C
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3m afstand
Stilte Duur	≤ 9 minuten



SD03

Foto-elektrische rookmelder

10-Jaar Verezegelde Lithium Batterij

Technische Specificaties

Stroombron	10-jaar 3 VCR123A lithium batterij
Type Sensor	Foto-elektrisch
Veiligheidsstandaard	EN 14604
Levensduur	10 jaar
Werkend Bij Temperaturen	Tussen 4.4-37.8°C
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3m afstand
Stilte Duur	≤ 9 minuten

SD11/12/13/19/20/21

Foto-elektische Rookmelder

10-Jaar Verzegelde Lithium Batterij

Technische Specificaties

Stroombron	10-jaar 3V CR123A lithium batterij
Veiligheidsstandaard	EN14604
Werkend Bij Temperaturen	Tussen 4.4-37.8°C
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3m afstand
Stilte Duur	≤ 9 minuten



CO03D

Koolmonoxidemelder

LCD Scherm en Vervangbare Batterij



Technische Specificaties

Stroombron	3 × 1.5 V AA Alkaline batterijen (vervangbaar)
Type Sensor	Elektrochemisch
Veiligheidsstandaard	EN 50291
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 1 m afstand
Werkend Bij Temperaturen	Tussen 4.4-37.8 °C
Stilte Duur	≤ 6 minuten
Led Indicator	LED (rood/geel/groen)

KOOLMONOXIDEMELDERS

X-SENSE®

XC01

Koolmonoxidemelder

LCD Scherm en 10-Jaar Verzegelde Lithium Batterij



Technische Specificaties

Stroombron	10-jaar 3V CR2/3A lithium batterij
Type Sensor	Elektrochemisch
Veiligheidsstandaard	EN 50291
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3 m afstand
Werkend Bij Temperaturen	Tussen 4.4-37.8 °C
Stilte Duur	≤ 9 minuten
Led Indicator	LED (rood/geel/groen)



CD01

Koolmonoxidemelder

LCD Scherm en 10-jaar verzegelde Lithium Batterij

Technische Specificaties

Stroombron	10-jaar 3 V CR123A lithium batterij
Type Sensor	Elektrochemisch
Veiligheidsstandaard	EN 50291
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3 m afstand
Werkend Bij Temperaturen	Tussen 4.4-37.8 °C
Stilte Duur	≤ 6 minuten



CD03

Koolmonoxidemelder

10-jaar verzegelde Lithium Batterij

Technische Specificaties

Stroombron	10-jaar 3 V CR123A lithium batterij
Type Sensor	Elektrochemisch
Veiligheidsstandaard	EN 50291
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3 m afstand
Werkend Bij Temperaturen	Tussen 4.4-37.8 °C
Stilte Duur	≤ 6 minuten

XP01

Combimelder Rook & Koolmonoxide

10-jaar verzegelde Lithium Batterij

Technische Specificaties

Stroombron	10-jaar 3 V CR123A lithium batterij
Type Sensor	UL 217, UL 2034, ULC S531, CSA 6.19-01,
Veiligheidsstandaard	EN 14604:2005, EN 50291
Niveau Geluid	Tussen 0-55 °C
Werkend Bij Temperaturen	≥85 dB op 3 m afstand
Stilte Duur	≤9 minuten



SC01

Combimelder Rook & Koolmonoxide

LCD Scherm en 10-jaar verzegelde Lithium Batterij

Technische Specificaties

Stroombron	10-jaar 3 V CR123A lithium batterij
Type Sensor	Rook: foto-elektrisch; CO: elektrochemisch
Veiligheidsstandaard	EN 14604; EN 50291
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3 m afstand
Werkend Bij Temperaturen Stilte	Tussen 4.4-37.8 °C
Duur	Rook: ≤ 9 minutes; CO: ≤ 6 minutes



SC03

Combimelder Rook & Koolmonoxide

10-jaar verzegelde Lithium Batterij

Technische Specificaties

Stroombron	10-jaar 3 V CR123A lithium batterij
Type Sensor	Rook: foto-elektrisch; CO: elektrochemisch
Veiligheidsstandaard	EN 14604; EN 50291
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3 m afstand
Werkend Bij Temperaturen Stilte	Tussen 4.4-37.8 °C
Duur	Rook: ≤ 9 minutes; CO: ≤ 6 minutes

XS01-W

Draadloos Koppelbare Rookmelder

RF Draadloze Technologie



XC01-W

Draadloos Koppelbare Koolmonoxidemelder

RF Draadloze Technologie



XP01-W

Draadloos koppelbare Combimelder (Rook & Koolmonoxide)

RF Draadloze Technologie



Technische Specificaties

Werk Frequentie

868 MHz

Maximaal Aantal Koppelbare Melders

24 Draadloze Melders
(Alleen compatibel met X-Sense draadloze melders)

Overdrachtssnelheid

Meer dan 250 m in open gebieden



XS01-WT

Wi-Fi Rookmelder

Technische Specificaties

Stroombron	Vervangbare 3 V CR123A lithium batterij
Veiligheidsstandaard	EN 14604
Type Sensor	Foto-elektrisch
Levensduur	10 jaar
Batterij Levensduur	1 jaar
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3 m afstand
Werkend Bij Temperaturen	Tussen 4.4-37.8 °C
Draadloze Frequentie	2.4 GHz
App	TuyaSmart/Smart Life app (Android en iOS support) IEEE
Draadloze Protocol	802.11b/g/n

XP01-WT

Slimme Rook & Koolmonoxidemelder

Technische Specificaties

Stroombron	Vervangbare 3 V CR123A lithium batterij
Veiligheidsstandaard	EN 14604; EN 50291
Type Sensor	Rook: Foto-elektrisch; CO: elektrochemisch
Levensduur	10 jaar
Batterij Levensduur	1 jaar
Niveau Geluid	≥ 85 dB op 3 m afstand
Werkend Bij Temperaturen	Tussen 4.4-37.8 °C
Draadloze Frequentie	2.4 GHz
App	TuyaSmart/Smart Life app (Android en iOS support) IEEE
Draadloze Protocol	802.11b/g/n



Importeur Benelux

BC COMPANY BV

Tel +31(0)85-0043901

Email: sales@bcccompany.nl

www.bcccompany.nl/x-sense

Eemweg 2, 5215HR, 's-Hertogenbosch, The Netherlands

X-Sense Innovations Co., Ltd.